

MELTEMI



PELLETS



AIR

12 kW

14 kW

Puissance, performance et majesté des lignes. MELTEMI présente une multitude d'atouts. Disponible en 2 puissances, 12 et 14 kW, MELTEMI répond à la demande de puissance dans les grands volumes.

Une ligne unique et compacte (seulement 45 cm de profondeur). Avec la radiocommande élégante fournie de série, il est possible d'activer et réguler les différentes fonctions du poêle.

MELTEMI propose une soufflerie verticale réglable et orientable. MELTEMI pourra être installé en sortie arrière ou en sortie supérieure, simple paroi ou concentrique.

MELTEMI est doté de la technologie VERTICAL AIR®, qui diffuse l'air verticalement et assure une meilleure distribution de la chaleur dans la pièce de manière uniforme et enveloppante.

Enfin MELTEMI est canalisable: une ou deux gaines d'air chaud, avec ou sans ventilateur. Canalisable en diamètre 80, MELTEMI pourra pourvoir en chauffage supplémentaire d'autres pièces.



CÔTÉS ACIER ET TOP
CÉRAMIQUE BLANC
CRÈME



CÔTÉS ACIER ET TOP
CÉRAMIQUE NOIR



CÔTÉS ET TOP
PIERRE OLLAIRE



PELLETS	12 kW	14 kW
PUISSANCE BRÛLÉE* kW	13,3	15,8
PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE kW	12	14
PUISSANCE MINIMALE kW	4,9	4,9
RENDEMENT (min-max)%	93,5-90,7	93,5-88,4
Ø TUBE AIR COMBURANT POSTÉRIEUR mm	50	50
Ø SORTIE FUMÉES mm	80	80
CONSOMMATION (min - max) kg/h	1,07 - 2,70	1,07 - 3,30
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR PELLET kg	25	25
LONGUEUR DES BÛCHES (max)	-	-
T FUMÉES* °C	169,2	28,8
TIRAGE MINIMUM Pa	8	8
CO (13% O ₂)* mg/m ³	94	125
VOLUME FUMÉES* g/s	7,53	8,87
POUSSIÈRES (13% O ₂)* mg/m ³	19	15
NOX (13% O ₂)* mg/m ³	141	115
OGC (13% O ₂)* mg/m ³	1	2
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER %	87	85
POIDS kg	224	224
GARANTIE CORPS DE CHAUFFE*** ans	2(5)	2(5)
CLASSE ÉNERGÉTIQUE**	A+	A+
CERTIFICATIONS		
EN14785	DTA	ECO DESIGN 2022
		BioGas 2
		+
		CE
		7
<p>* Valeurs relatives à la puissance nominale (max) ** Selon une échelle de G à A++ *** Voir livret de garantie pour plus d'informations</p>		

DESSINS TECHNIQUES

12 kW

14 kW

